

Zweikanal Entlötstation mit Entlötpistole MX-DS1



Die Löt-, Entlöt- und Rework-Modelle der MX-5200 Serie verfügen über eine höhere Leistung und Prozesskontrolle, mit zwei simultanen Anschlüssen für zwei Benutzer oder einen einzelnen Benutzer mit zwei Anwendungen. Die MX-5200 kann mit zwei Handstücken betrieben werden, die sich die 80-Watt-Ausgangsleistung je nach Bedarf dynamisch teilen, was zu noch mehr Anwendungsflexibilität und Geschwindigkeit führt. Ein integrierter Net Power Meter zeigt die an der Lötspitze anliegende Leistung grafisch und numerisch an. Benutzerprogrammierbarer Energiesparmodus: Die Zeit bis zum Eintritt in den Energiesparmodus ist zwischen 10 und 120 Minuten einstellbar. Erdschlussunterbrechung: Der AC-Erdungsmonitor erkennt Erdungsfehler in der Stromleitung und alarmiert sofort den Benutzer und schaltet das System ab. Universelle Stromversorgung: Erkennt automatisch die Eingangsspannung und passt sich entsprechend an, was einen weltweiten Betrieb ohne Adapter oder Leistungsveränderung ermöglicht. Volle Kompatibilität mit vorhandenen und früheren MX-Nachrüstsets, Spitzenkassetten, Handstücken und Zubehör.

SCHNELLE WIEDERHERSTELLUNGSZEIT:

Erhöht die Produktionsraten und den Durchsatz, unabhängig von der jeweiligen Anwendung. Das Hochleistungsnetzteil MX-5200 meistert nahtlos die Herausforderungen von Komponenten mit hoher Masse, mehrlagigen Leiterplatten und bleifreien Loten.

SMARTHEAT®-PROZESSSTEUERUNG:

Die in jedes Metcal SmartHeat®-System eingebaute Technologie bedeutet, dass Löt- und Nacharbeiten stets bei sicheren, kontrollierten Temperaturen durchgeführt werden. Metcal-Anwender wissen, dass moderate Festtemperaturen, bei denen die Leistung variiert wird, die beste Gewähr für einen gut kontrollierten Löt- und Rework-Prozess bieten.

- für das Entlöten von Komponenten mit plattiertem Durchgangsloch
- rutschfester Griff
- "shop-air" Handwerkzeug bietet in Kombination mit der neuen Dual-Simultanversorgung eine beispiellose Wärmeleistung
- kann zwei Handstücke betreiben, die sich die 80 Watt Ausgangsleistung je nach Bedarf dynamisch teilen
- Bessere Prozesskontrolle mit der SmartHeat Technologie
- ESD sicher
- Eingebauter Leistungsmesser mit Digitalanzeige und Balkendiagramm, der dem Bediener dynamisch eine Rückmeldung über den Status des Lötvorgangs liefert
- Metcal TipSaver Workstand verbessert die Lebensdauer der Spitze mit der "Auto-Sleep" Funktion

Artikel-Nr.	WL28582
Modell	MX-5250
Hersteller	METCAL
Hersteller-Artikel-Nr.	MX-5250
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.metcal.com
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit MX-PS5200 1x Entlötpistole MX-DS1 1x ESD Luftschauch MX-DAH4 1x Anschlusskabel MX-RM8E für MX-DS1 1x Ablageständer MX-W5DS 1x Spitzenentnahme-Pad MX-CP1 (Lötspitzen separat erhältlich) 1x Entlötippenreinigungsset AC-TC 1x Ersatzteile-Set MX-DCF1 (inkl. 15x Papierfilter und 6x Filzfilter)
Verkaufseinheit	1 Stück

Inhaltseinheit	1 Stück
Stationstyp	Entlötstation
ESD gerecht	nein

