

## ESD-Schraubendreher Schlitz 1578 A ESD Micro, 0,40 x 2,0 x 60 mm



- Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von  $<10^9$  Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL28604</b>
Modell	1578a 0,4x2 mm
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05030103001
Länge	157 mm
Breite	13 mm
Höhe	13 mm
Länge mit Verpackung	174 mm
Breite mit Verpackung	64 mm
Höhe mit Verpackung	30 mm
Lieferumfang	0.40x2.0x60
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	ja
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Werkzeuflänge	157 mm

Heftlänge	97 mm
Klingendurchmesser	2,5 mm
Klingenlänge	60 mm
Klingenlänge in Zoll	2,375 in
Klingenbreite	2 mm
Klingendicke	0,4 mm

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Klingendicke
WL28603	60 mm	1,8 mm	0,3 mm
<b>WL28604</b>	<b>60 mm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,4 mm</b>
WL28605	80 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL28606	80 mm	3 mm	0,5 mm
WL28607	80 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL28608	80 mm	4 mm	0,8 mm