

ESD-Schraubendreher Schlitz 1578 A ESD Micro, 0,60 x 3,5 x 80 mm



- Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $<10^9$ Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Artikel-Nr.	WL28607
Modell	1578a 0,6x3,5 mm
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05030106001
Länge	177 mm
Breite	13 mm
Höhe	13 mm
Länge mit Verpackung	189 mm
Breite mit Verpackung	64 mm
Höhe mit Verpackung	38 mm
Lieferumfang	0.60x3.5x80
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	ja
Verpackungsmaß	einzeln
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Werkzeuglänge	177 mm

Heftlänge	97 mm
Klingendurchmesser	4 mm
Klingenlänge	80 mm
Klingenlänge in Zoll	3,125 in
Klingenbreite	3,5 mm
Klingendicke	0,6 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Klingendicke
WL28603	60 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL28604	60 mm	2 mm	0,4 mm
WL28605	80 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL28606	80 mm	3 mm	0,5 mm
WL28607	80 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL28608	80 mm	4 mm	0,8 mm