

Absauggerät ASD 200 MD.14 TH für Feinstaub, 250 m³/h bei 2.000 Pa



- Hauptfiltermodul
- Speicherfilter, die nach ihrer Sättigung ausgetauscht werden.
- (1) Taschenfilter F9 (ULT 02.0.554)
- (2) Filtermatte M5 (ULT 02.0.552)
- (3) Partikelfilter H13 (ULT 02.0.516)
- Ausstattung:
- Gebläse, wartungsfreier EC-Antrieb
- Volumenstromregelung
- Partikelfilterbelegungsanzeige
- Schnittstelle SUB D9
- ~ Fern Ein/Aus
- ~ Partikelfilterbelegungsanzeige
- ~ Betriebsmeldung

Artikel-Nr.	WL28855
Modell	ASD 200 MD.14 TH
Hersteller	ULT
Hersteller-Artikel-Nr.	ASD 0200.0-MD.14.11.3003
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Motornennleistung	0,36 kW
Nennvolumenstrom	250 m ³ /h bei 2.000 Pa
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	2,2 A
Spannung	230 V
Unterdruck max	3200 Pa
Schallpegel	52 – 57 dBA
Volumenstrom max	635 m ³ /h