

WXA 2010, digitale 2-Kanal-Heißluftstation Set, 200 W (255 W)



Die perfekte Lösung für Heißluft- und Lötaufgaben

Klare Handlingvorteile und spürbare Kosteneinsparung in einem Gerät. Das bietet die WXA 2 Heißluftstation. Perfekt geeignet für komplexe Heißluftaufgaben oder den klassischen Lötbetrieb. Die Einstellung der Heißluftmenge (20 l / min bei 6 bar) ist stufenlos regelbar. Natürlich ist die komplette Palette des leistungsstarken Heißluft- und Lötzubehörs mit dieser Station kompatibel.

Einstellbare Luftmenge

Stufenlos einstellbar mittels Drehrad. Externe Druckluftversorgung benötigt. Die Luftmenge wird prozentual im Display angezeigt

Einstellbarer Betriebsmodus: Es stehen 3 verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung.

Betriebsmodus Stufe 1 – der Luftstrom wird aktiviert, solange die Taste am Heißluftkolben oder der Fußschalter gedrückt ist.

Betriebsmodus Stufe 2 – bei einmaligem Drücken der Taste ist der Heißluftstrom zwischen 0 bis 300 Sekunden aktiviert und hört erst nach dieser vor eingestellten Zeiteinheit auf.

Betriebsmodus Stufe 3 – der WXHAP 200 wird mit dem ersten Tastendruck ein- und mit

einem weiteren Tastendruck ausgeschaltet.

Finger- und Fußschalter

Durch den im Handgriff integrierten Fingerschalter wird der Luftdurchfluss gesteuert. Optionale Bedienung auch über einen Fußschalter.

Ionenfalle

Die Ionenfalle im Kolben sorgt dafür, dass die ausströmende Heißluft frei von statischen Ladungen ist.

Schutzgasbetrieb

Für anspruchsvolle Lötarbeiten kann auch Schutzgas (Stickstoff) für die Heißluftherzeugung verwendet werden.

- für den Betrieb mit externer Druckluft
- optimales Set für Heißluftarbeiten
- gleichzeitiger Betrieb von 2 Lötwerkzeugen
- Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
- Druckluftanschluss: Außendurchmesser 6 mm (0, 24"), ölfreie, trockene Druckluft
- Display: 255 x 128 dots / Hintergrundbeleuchtung
- WX kompatibel

Artikel-Nr.	WL29000
Modell	T0053430699N
Modelllinie	WXA 2
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053430399N
Länge	174 mm
Breite	154 mm
Höhe	135 mm
Länge in Zoll	6,69 in
Breite in Zoll	5,95 in
Höhe in Zoll	5,12 in
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	200 W
Sicherung	T2A
Spannung	230 V

Temperaturbereich °C	100 – 550 °C
Temperaturbereich °F	150 – 999 °F
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Stationstyp	Heißluftstation
enthaltene Ablage	WDH 30
enthaltene Düsen	R04, R06
enthaltene Steuereinheit	WXA 2
enthaltener Heißluftkolben	WXHAP 200
Luftverbrauch	20 l/min
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °F
Anzahl Kanäle	2
passende Steuereinheit	WXA 2
Luftmenge	20 l/min
ESD gerecht	nein