Absauggerät EASY ARM 1 für Lötrauch, mit Schnittstelle für i-Con C und Vario



Die Ersa Lötrauchabsaugungen EASY ARM 1 und EASY ARM 2 basieren auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in diesem Spezialgebiet. Die zwei Geräte in funktionalem Design zeichnen sich durch hohe Absaugleistung, eine effiziente Filterleistung und zugleich sehr leisen Betrieb aus. Pro Absaugarm kann ein Volumen von 110 m^3/h abgesaugt werden. Die Reinigung der Prozessluft erfolgt in drei Stufen: Ein Vorfilter (Klasse F7) hält Stäube und Partikel zurück, die größer sind als 1µm sind. Der Hauptfilter (Klasse H13) bindet Mikropartikel, die kleiner als 1µm sind , wie sie beim Löten entstehen und der Aktivkohlefilter bindet schädliche Gase.

- effiziente, 3-stufige Partikel- und Gasfilterung
- extrem leiser Betrieb
- optische und akustische Anzeige zum Filterwechsel
- schneller und einfacher Filterwechsel
- baugleiche Filter für EASY ARM 1 und EASY ARM 2

- Schnittstellen zum Anschluss von i-CON-Lötstationen
- Energieverbrauch im Standby ca. 6W
- Geräuschpegel: 50 dB (A)
- Volumenstrom je Anschluss 110 m^3/h (freilaufend/mit neuem Filter)
- Unterdruck: 1800 Pa
- Filterklasse: F7 Vorfilter (Vlies)/H13 Kombifilter
- Abscheidegrad (HEPA): -Vorfilter 1- 10 ?m Partikel - 80 – 90 %; - Kombifilter < 1 ?m Partikel - 99,95 %
- Filterfläche Kombifilter: 2,2 m^2
- Gasfilter: Aktivkohle
- Lebensdauer Kombifilter: 1.500 h (bei Einschichtbetrieb, Handlöten)
- Anschlüsse: Schnittstelle zu i-CON Lötstationen oder Remote Schalter

Artikel-Nr.	**WL30477**
Modell	0CA10-001
Hersteller	ERSA
Hersteller-Artikel-Nr.	0CA10-001
GPSR Herstellerdaten	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Länge mit Verpackung	290 mm
Breite mit Verpackung	290 mm
Höhe mit Verpackung	520 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
RoHS konform	ja