

Kraft-Kombizange, schwarz atramentiert, 200 mm



35 % Kräftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen. Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz. Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung. Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen. Lange Schneiden für dickere Kabel. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 63 HRC. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm²

- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 63 HRC

Artikel-Nr.	WL30498
Modell	02 02 200
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	02 02 200
Länge	210 mm
Breite	55 mm
Höhe	20 mm
Länge mit Verpackung	324 mm
Breite mit Verpackung	124 mm
Höhe mit Verpackung	51 mm
Volumen mit Verpackung	2,049 dm ³

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
Werkzeuglänge	200 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	25 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	13 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,8 mm
Schneidwert Durchmesser Pianodraht	2,2 mm
Zangenart	Kombizange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge	Befestigung für Absturzsicherung
WL61273	180 mm	nein
WL30498	200 mm	nein
WL61274	225 mm	ja
WL61275	225 mm	nein