

WXR 3031, 3-Kanal-Reworkstation 420 W (600 W)



Kann alles - und besser

Die WXR 3 Reworkstation ist die perfekte Lösung für alle Löt-, Entlöt- und Heißluftaufgaben. Es können schwierigste Herausforderungen sicher bewältigt werden, aber auch für Standard-Arbeiten ist die WXR 3 bestens geeignet. Aufgrund der einfachen Parametrierung sämtlicher Geräte können auch große Fertigungsbetriebe schnell und sicher arbeiten. Zudem kann die Station in einen Traceability-Prozess integriert werden

600 Watt – Einzigartig

Die WXR 3 ist eine 3-Kanalstation mit einer Leistung von insgesamt 600 W. Die multifunktionale WXR 3 ist für alle Applikationen geeignet, alle WX-Werkzeuge sind anschließbar.

2 integrierte Pumpen

2 integrierte Pumpen machen das System unabhängig von externer Druckluft. Eine Hochleistungspumpe für Vakuum und Heißluft, sowie eine eigenständige Vakuumpumpe für Pick Up Werkzeuge.

Automatisches / Intelligentes Powermanagement

Die Reworkstation bietet 600 Watt. Das intelligente Powermanagement ermöglicht, dass

Products for the electronic industry



die zur Verfügung stehende Leistung bedarfsgerecht an die angeschlossenen Werkzeuge verteilt wird – mit einer Gesamtleistung von 600 Watt. Hochleistungswerkzeuge können somit gleichzeitig betrieben werden. 3 Kanäle mit je 200 Watt.

Bedienungsfreundlichkeit

Im beleuchteten LC Display werden alle angeschlossenen Werkzeuge abgebildet. Sonderfunktionen können einfach per Knopfdruck eingestellt werden.

- Eingebaute Pumpe: Aussetzbetrieb 30/30 s
- Display: 240 x 88 dots / Hintergrundbeleuchtung
- USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
- Überstromauslöser: 2,0 A
- IPC konform
- WX kompatibel

Artikel-Nr.	WL30833
Modell	T0053502699
Modelllinie	WXR 3
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053502699N
Länge	273 mm
Breite	235 mm
Höhe	102 mm
Lieferumfang	WXHAP 200 Set: Heißluftkolbenset mit Sicherheitsablage WXP 120 Set: LötKolben WXP 120 mit Sicherheitsablage PDN Entlötdüsenzange zum Wechseln von Saugdüsen WXR 3: 3-Kanal-Versorgungseinheit, 420 W WXDP 120 Set: Entlötkolbenset für horizontales Arbeiten, mit Sicherheitsablage WVP Vakuumpipette
Länge in Zoll	10,75 in
Breite in Zoll	9,25 in
Höhe in Zoll	4,02 in
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	420 W
Spannung	230 V

Vakuum	max. 0,7 bar
Temperaturbereich °C	100 – 450 °C
Temperaturbereich °F	200 – 850 °F
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Stationstyp	Reparaturstation
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °F
Anzahl Kanäle	3
ESD gerecht	ja