

Multifunktion 3-Port Rework-Station Löten - Entlöten - Heißgaslöten



- Leistungsaufnahme : max 410 W (24 V) Kapazität (max): 6 l / min Unterdruckgenerator : Vakuumpumpe, cylinder type Unterdruck (max): 80 kPa (600 mmHg) inclusive : FM 2027-03 Lötkolben 70 W (24 V) zum Einsatz mit COMPOSIT-Lötspitzen der T15-Serie FH 200-01 Schaltköcher (Stand-by Funktion) 599B-02 Lötspitzenreiniger im Metallgehäuse FM 2024-43 Entlötwerkzeug 70 W (24 V) wahlweise / umrüstbar zu Pistolen- oder Kolbengriff zum Einsatz mit Entlötdüsen N3 FH 200-05 Schaltköcher (Stand-by Funktion) 599B-02 Lötspitzenreiniger im Metallgehäuse FM 2029-01 Heißluft-Lötkolben 140 W (24 V) zum Einsatz mit Düsen N4 C 1574 Schaltköcher (Stand-by Funktion)

Artikel-Nr.	WL30963
Modell	FM-206-17
Modelllinie	FM
Hersteller	HAKKO
Hersteller-Artikel-Nr.	FM 206-17
GPSR Herstellerdaten	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27

Products for the electronic industry



	DE-56276 Großmaischaid www.kullik.com/
Lieferumfang	1x Lötstation (FM-206) 1x LötKolben (FM 2027) 1x Schaltköcher (FH 200-01) 1x Entlötwerkzeug (FM 2024) 1x Schaltköcher (FH 200-05) 1x Heißgas-LötKolben (FM 2029) 1x Schaltköcher (C 1574) 2x Lötspitzenreiniger (599B-02) 1x Lötspitzenhalter (B 2756)
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	410 W
Spannung	24 V
Station (Typ)	Entlötstation, Heißluftstation, Lötstation
ESD gerecht	nein