Flussmittel 1025 NC

ELFLUX 1025 NC ist ein lösemittelbasiertes, halogen- und halogenidfreies, organisches no clean Flussmittel zum Einsatz im Wellenlöten. ELFLUX 1025 NC ist feststoffarm und harzfrei, die Platinen sind nicht klebrig und rückstandsfrei. Elektrisches Testen mittels In-circuit Test ist problemlos möglich. Die Lötstellen sind rückstandsarm, eine Reinigung ist nicht erforderlich. Mit ELFLUX 1025 NC werden, bedingt durch den geringen Feststoffanteil, hohe Oberflächenwiderstandswerte erzielt.
• ELFLUX 1025 NC kann durch Sprühen (Ultraschall/Luft) aufgetragen werden. • Mit ELFLUX 1025 NC werden unter Luft- oder Stickstoffatmosphäre gleich bleibend gute Ergebnisse erzielt.
• Bei der Wahl der Prozessparameter sind die Richtlinien des Anlagenherstellers und die Erfordernisse der Baugruppen zu beachten.
• Die optimale Vorheizung für viele Leiterplatten liegt zwischen 110–140 °C gemessen an der Leiterplatten-Unterseite.
• klassifiziert nach DIN EN 61190-1-1 und IPC ANSI/J-STD-004 als ORL0. n.

Artikel-Nr.	WL32287
Modell	1025 NC
Hersteller	TAMURA ELSOLD
Hersteller-Artikel-Nr.	FLUXFL0028
Verkaufseinheit	1 Kanister
Inhaltseinheit	20 LITER
Produktbasis	lösemittelbasiert
Ausführung Flussmittel	Flüssigkeit
Flussmittelklasse	ORL0
ESD gerecht	nein