Cobra® Hightech-Wasserpumpenzangen, grau atramentiert, Schlüsselweite 27 mm, 125 mm



KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 13 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 1 in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 27mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 29mm

- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Artikel-Nr.	**WL32705**
Modell	87 01 125
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 01 125

GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	125 mm
Breite	38 mm
Höhe	14 mm
Länge mit Verpackung	170 mm
Breite mit Verpackung	84 mm
Höhe mit Verpackung	32 mm
Volumen mit Verpackung	0,406 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 8976
Produktserie	Cobra®
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	125 mm
Einstellpositionen	13
Griff (Ausprägung)	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Wasserpumpenzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL32705	**125 mm**
WL32704	150 mm
WL32703	180 mm
WL23704	250 mm
WL61786	300 mm
WL61787	400 mm
WL61788	560 mm