

Absauggerät T30A für Lötrauch, für bleihaltige und bleifreie Lötanwendungen, 230 V



- Hochvakkumeinheit
- zentralisierte Spitzenabsaugung für bleihaltige und bleifreie Lötanwendungen
- um Rauch und Schmutz durch Schläuche mit kleinem Durchmesser abzusaugen und zu filtern
- geeignet für LötKolben-Absaugung
- bis zu 30 Anwender
- kann auch für Vac-Stifte und alle Anwendungen verwendet werden, die eine Mikroextraktion in unmittelbarer Nähe erfordern
- automatische Durchflusskontrolle
- Rückströmungslufttechnik
- niedriger Geräuschpegel
- geringer Platzbedarf
- Bürstenloser Motor

- empfohlene Durchflussmenge pro Spitze: 22 L/M
- Pre Filter: F7 (85% - 0,8 microns)
- HEPA Filter: 99.997% - 0,3 microns
- CE zertifiziert

Artikel-Nr.	WL33281
Modell	T30A
Hersteller	BOFA
Hersteller-Artikel-Nr.	1U106582-1331
GPSR Herstellerdaten	BOFA International Ltd Balena Close 21-22 GB-BH17 7DX Poole www.bofa.co.uk
Länge	480 mm
Breite	450 mm
Höhe	725 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Nennleistung (Motor)	1,1 kW
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	7,3 A
Spannung	230 V
Schallpegel	68 dBA