T30A Lötrauch Absauggerät, für bleihaltige und bleifreie Lötanwendungen, 230 V

• Hochvakkumeinheit
• zentralisierte Spitzenabsaugung für bleihaltige und bleifreie Lötanwendungen
• um Rauch und Schmutz durch Schläuche mit kleinem Durchmesser abzusaugen und zu filtern
• geeignet für Lötkolben-Absaugung
• bis zu 30 Anwender
• kann auch für Vac-Stifte und alle Anwendungen verwendet werden, die eine Mirkoextraktion in unmittelbarer Nähe erfodern
• autmatische Durchflusskontrolle
• Rückströmungslufttechnik
• niedriger Geräuschpegel
• geringer Plaztbedarf
• Bürstenloser Motor

- empfohlene Durchflussmenge pro Spitze: 22 L/M
- Pre Filter: F7 (85% - 0,8 microns)
- HEPA Filter: 99.997% - 0,3 microns
- CE zertifiziert

Artikel-Nr.	**WL33281**
Modell	T30A
Hersteller	BOFA
Hersteller-Artikel-Nr.	1U106582-1331
Länge	480 mm
Breite	450 mm
Höhe	725 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Motornennleistung	1,1 kW
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	7,3 A
Spannung	230 V
Schallpegel	68 dBA