

## Digitales Dosiergerät für niederviskose Medien, 0 - 1.0 bar (14 psi)



Die Steuerungen der Serie DX-250/255 sind sparsam, hochpräzise und wiederholgenau. Sie sind mit einem digitalen Timer und einer stufenlos einstellbaren Vakuum-Rücksaugung ausgestattet, um zu verhindern, dass niedrigviskose Medien abtropfen und hochviskose Medien die Fäden ziehen. Eine RS-232-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss an eine SPS. Das Dosiersystem ist in zwei Ausführungen erhältlich: Arbeitsdruck einstellbar von 0 - 6,9 bar für gängige Anwendungen (DX-250). Arbeitsdruck einstellbar über Präzisionsventil von 0 - 1 bar für niederviskose Medien (DX-255). **BITTE BEACHTEN:** Der Luftfilter TSD800-6 (nicht im Lieferumfang enthalten) muss zusammen mit dem Dispenser installiert werden, um eine ordnungsgemäße Luftfilterung zu gewährleisten. Bitte denken Sie daran, den TSD800-6-Luftfilter zusammen mit dem Dispenser zu kaufen.

Artikel-Nr.	WL33304
Modell	DX-255
Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	DX-255
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford

Products for the electronic industry



GB-SO53 4NF Hampshire  
www.ok-international.com

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
ESD gerecht	nein

