Mini-Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, verchromt, 125 mm

Mini-Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. der Mini-Zangenschlüssel für feinmechanische Arbeiten. insbesondere geeignet für Arbeiten an kleinen Verschraubungen. Sehr gute Zugänglichkeit bei sehr engen Platzverhältnissen. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 5,0mm - Gelenkdicke (B3): 9,5mm - Spitzendicke (B1): 3,0mm - Einstellpositionen: 11 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): 7/8 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 23mm

- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von

Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
• Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung

Artikel-Nr.	**WL33508**
Modell	86 03 125
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	86 03 125
Länge	125 mm
Breite	35 mm
Höhe	13 mm
Länge mit Verpackung	137 mm
Breite mit Verpackung	42 mm
Höhe mit Verpackung	18 mm
Volumen mit Verpackung	0,094 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	125 mm
Einstellpositionen	11
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Rohr- und Wasserpumpenzange