

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), verchromt, isoliert, 160 mm



Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Form: 0 - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Artikel-Nr.	WL33537
Modell	25 06 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	25 06 160
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	170 mm
Breite	55 mm

Höhe	26 mm
Länge mit Verpackung	178 mm
Breite mit Verpackung	61 mm
Höhe mit Verpackung	31 mm
Volumen mit Verpackung	0,315 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5745 IEC 60900
RoHS konform	nein
Spitzenbreite	3 mm
Spitzendicke	2,5 mm
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
Facette	Schneide mit Facette
Kopfbreite	16,5 mm
Zange	verchromt
Backendicke	9 mm
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
Backenform	flach-rund
Werkzeuglänge	160 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff (Ausprägung)	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Länge der Backen	50 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (hart)	1,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (mittel)	2,5 mm
Zangenart	Flachrundzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61403	ja

WL33537

nein

