

Lötrauch Absauggerät MG 140, mit Reinraumfilter



- Absauggerät für den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplätzen
- Variable Volumenstrom-Einstellung
- Elektronische Filterkontrolle mit Alarmfunktion
- Umschaltbares Netzteil 100 - 240 V, für den weltweiten Einsatz in allen Spannungsnetzen
- 4 Rollen für flexiblen Einsatz
- Großes Gasfiltervolumen
- 3-Stufen Filtersystem
- Schnelle und einfache Installation
- Schnittstelle RS232 (Remote Control): 1 x RS232 (TTL)
- Vorfilter: Feinstaubfilter Klasse F7
- Kompaktfilter: Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)

Artikel-Nr.

WL33599

Products for the electronic industry



Modell	145-1002-ESD
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	145-1002-ESDN
Länge	350 mm
Breite	335 mm
Höhe	655 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	100 W
Spannung	230 V
Unterdruck max	2300 Pa
Schallpegel	50 dBA
Volumenstrom max	140 m ³ /h
ESD gerecht	ja