

Ecotronic ESD Abisolierzange 0.4 - 1.3 mm Ø, 168 mm



- Zum sicheren und schonenden Abisolieren feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern bei Anwendungen, bei denen Schäden durch elektrostatische Aufladung unbedingt zu vermeiden sind
- Sechs voreingestellte Schneidenpaare zum Abmanteln feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 und 1.3mm (16-26 AWG)
- Zum Abisolieren aller gängigen Leitungsisolierungen geeignet
- Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet
- Integrierter Drahtschneider zum Schneiden weicher Kupferleitungen bis zu 3mm Ø / 8 AWG
- Zangenbacken mit gezahnten Spitzen zum Greifen der Leitungen und Biegen von Schleifen
- Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10^8
- Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten
- Verriegelungsmechanik zur Arretierung des Schneidenpaares in geschlossener Stellung
- Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden
- Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten
- Gelenk mit stabilem Edelstahl-niet
- Technische Informationen:
- Gesamtlänge: 168 mm
- Stahlstärke: 3 mm
- Kapazitäten: mm: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3, AWG: 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16

Artikel-Nr.	WL33754
Modell	T3894
Hersteller	C.K

Products for the electronic industry



Hersteller-Artikel-Nr.	T3894
Breite	168 mm
Höhe	70 mm
Länge mit Verpackung	2,5 mm
Breite mit Verpackung	220 mm
Höhe mit Verpackung	80 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Gesamtlänge	168 mm
VDE	nein
ESD gerecht	ja
Werkzeuglänge	168 mm
Zangenart	manuelle Abisolierzange