

Laserrauch Absauggerät, Laser Line LL 200V, 230 V / 50 Hz



- Leistung 200 VA
- Schnittstelle RS232 (Remote Control)
- \bullet Filtertyp: Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb), Feinstaub Vorfilter F7 0,5 $\rm m^2$
- Die konstante Durchflussregelung (CFC) garantiert eine gleichbleibende Absaugleistung unabhängig vom Verschmutzungsgrad der Filter.
- •Wirksamkeitprüfung über USB Port
- Akustischer und optischer Filteralarm
- Geringer Geräuschpegel
- Für geringe bis mittlere Partikelmengen beim Laser-Markieren, Gravieren, Schweißen.
- Kompaktes Laser-Absauggerät für geringe bis mittlere Partikelmengen und bis zu 4 Filterstufen

Artikel-Nr. WL34324







Products for the electronic industry







Modell	FT91001699
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	FT91001699N
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Länge	320 mm
Breite	320 mm
Höhe	700 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Unterdruck (max.)	3800 Pa
Schallpegel	52 dBA
Volumenstrom (max.)	230 m ³ /h
ESD gerecht	ja









2/2