ESD-Tischmatte Premium, beige, 1200 x 2 mm, 10 m, Rollenware

Der SafeGuard ESD Tischbelag in beige, 1200 x 10000 x 2 mm, Rollenware, bietet eine Vielzahl von Vorteilen und Alleinstellungsmerkmalen, die ihn zu einem unverzichtbaren Produkt in der Elektronikfertigung machen. Mit seiner Hitze- und Lötzinnbeständigkeit sowie seiner Temperaturbeständigkeit bis zu 750°C gemäß den Glow wire- und Needle Flame-Tests nach IEC-Normen ist er für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen und als Lötmatte optimal geeignet. Die Chemikalien- und Ölbeständigkeit sorgen für eine lange Lebensdauer, während die Dauerelastizität und Abriebfestigkeit dafür sorgen, dass sich der Belag nicht aufrollt. Die ESD Tischmatte ist dank ihrer zweischichtigen ESD-Technologie (dissipativ/leitfähig) und einem Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^7 Ohm gemäß EN-Normen konform und bietet einen zuverlässigen Schutz vor elektrostatischer Aufladung. Die antireflektierende Oberfläche erleichtert das Arbeiten und sorgt für eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

• Hitze- und Lötzinnbeständig

• Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
• Chemikalien- und Ölbeständigkeit
• Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
• RoHS-konform
• Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
• zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
• Ableitwiderstand beträgt 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
[https://esdtischmattenkonfigurator.weidinger.eu]

Artikel-Nr.	**WL34485**
Modell	PRO-STATmat H.1220
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-TBRO-BE-GL-ODK-10000X1200X2
Länge	10000 mm
Breite	1200 mm
Höhe	2 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Farbe	beige
Herstellerfarbangabe	beige
Farbe	beige
typischer Ableitwiderstand	10^6 - 10^8 Ohm
Art Belag	Tischbelag
mit Erdungskabel	nein
mit Erdungspunkt	nein
Oberfläche	Zweischichtiger ESD-Tischbelag
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	**Breite**
WL34489	1000 mm
WL34485	**1200 mm**