Laserrauch Absauggerät, AD NANO PLUS 115-230 V, PC



• für leichte bis mittelschwere Anwendungen
• für Installationen mit begrenzter Stellfläche
• AD Nano+ ist für Lichtlasercodieranwendungen geeignet
• Durch den Einsatz einer Auto-Voltage Sensing Turbine kann das Gerät überall auf der Welt eingesetzt werden.
• Reverse Flow, die patentierten DeepPleat DUO- und ACF-Filtertechnologien sorgen für optimierte Leistung und Lebensdauer des Filters.
• Konstruktion: Gebürsteter Edelstahl / Pulverbeschichteter Baustahl
• Auto sensing voltage (90 V - 257 V) für globalen Einsatz
• Reverse flow
• langlebige Filter mit geringen Ersatzkosten
• geringer Geräuschpegel
• automatische Durchflusskontrolle
• Easi-Seal Filterposition

Artikel-Nr.	WL34603
Modell	AD Nano Plus
Hersteller	BOFA
Hersteller-Artikel-Nr.	1U30811020-1214
GPSR Herstellerdaten	BOFA International Ltd Balena Close 21-22 GB-BH17 7DX Poole www.bofa.co.uk
Länge	790 mm
Breite	360 mm
Höhe	420 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Nennleistung (Motor)	1,1 kW
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	12,5 A
Spannung	230 V
Schallpegel	60 dBA
Luftstrom	300m^3/hr / 96mbar
Geräteserie	AD Nano Plus