

WXR 3030, 3-Kanal-Reworkstation 420 W (600 W)



Kann alles - und besser

Die WXR 3 Reworkstation ist die perfekte Lösung für alle Löt-, Entlöt- und Heißluftaufgaben. Es können schwierigste Herausforderungen sicher bewältigt werden, aber auch für Standard-Arbeiten ist die WXR 3 bestens geeignet. Aufgrund der einfachen Parametrierung sämtlicher Geräte können auch große Fertigungsbetriebe schnell und sicher arbeiten. Zudem kann die Station in einen Traceability-Prozess integriert werden

600 Watt – Einzigartig

Die WXR 3 ist eine 3-Kanalstation mit einer Leistung von insgesamt 600 W. Die multifunktionale WXR 3 ist für alle Applikationen geeignet, alle WX-Werkzeuge sind anschließbar.

2 integrierte Pumpen

2 integrierte Pumpen machen das System unabhängig von externer Druckluft. Eine Hochleistungspumpe für Vakuum und Heißluft, sowie eine eigenständige Vakuumpumpe für Pick Up Werkzeuge.

Automatisches / Intelligentes Powermanagement

Die Reworkstation bietet 600 Watt. Das intelligente Powermanagement ermöglicht, dass

Products for the electronic industry



die zur Verfügung stehende Leistung bedarfsgerecht an die angeschlossenen Werkzeuge verteilt wird – mit einer Gesamtleistung von 600 Watt. Hochleistungswerkzeuge können somit gleichzeitig betrieben werden. 3 Kanäle mit je 200 Watt.

Bedienungsfreundlichkeit

Im beleuchteten LC Display werden alle angeschlossenen Werkzeuge abgebildet. Sonderfunktionen können einfach per Knopfdruck eingestellt werden.

- Max. Heißluftmenge l/min (werkzeugabhängig): 15
- Fördermenge l/min: 18
- Eingebaute Pumpe: Aussetzbetrieb 30/30 s
- Display: 240 x 88 dots / Hintergrundbeleuchtung
- Überstromauslöser: 2,0 A
- USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
- IPC konform
- WX kompatibel

Artikel-Nr.	WL34966
Modell	WXR 3030
Modelllinie	WXR 3
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053501699N
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Länge	273 mm
Breite	235 mm
Höhe	102 mm
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit WXR 3 1 Set Heißluftkolben WXHAP 200, inklusive Sicherheitsablage 1 Set Entlötkolben WXDP 120, inklusive Sicherheitsablage 1 Set Entlötkolben WXP 65, inklusive Sicherheitsablage 1x Vakuumpipette WVP 1x Entlötdüsenzange PDN 1x Netzstecker 1x Bedienungsanleitung
Länge in Zoll	10,75 in
Breite in Zoll	9,25 in

Höhe in Zoll	4,02 in
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	420 W
Spannung	230 V
Vakuum	max. 0,7 bar
Temperaturbereich °C	100 – 450 °C
Temperaturbereich °F	200 – 850 °F
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Station (Typ)	Lötstation
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °F
Anzahl der Kanäle	3
ESD gerecht	ja