

7430 ESD 10,0 - 34,0 Ncm, einstellbarer Drehmomentschraubendreher



Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwerts ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

- Einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $<10^9$ Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Aufnahmegröße: 1/4
- Hauptskala Messbereich: 0,10-0,34 nm
- Länge 142 mm

Artikel-Nr.	WL35221
Modell	Serie 7400 ESD Kraftform
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05074780001
GPSR Herstellerdaten	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de

Länge	155 mm
Breite	36,5 mm
Höhe	36,5 mm
Länge mit Verpackung	155 mm
Breite mit Verpackung	36,5 mm
Höhe mit Verpackung	36,5 mm
Lieferumfang	7430 ESD, 0,10-0,34 Nm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
VDE	nein
Schraubenart	Sechskant
ESD gerecht	ja
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment	0,1 – 0,34 Nm
Werkzeuglänge	155 mm