

Kaltlichtquelle LED3-P, passive Kühlung, 30 W, 5.700 K, CRI 70



Diese Kaltlichtquelle von Starlight besteht aus einem kompakten und stabilem Aluminiumgehäuse und eignet sich optimal für eine lüfterlose Passivkühlung sowie einen geräuschlosen und vibrationsfreien Betrieb. Sie ist der ideale Ersatz für 150 W-Halogen-Kaltlichtquellen und mit Adaptern auf verschiedene Lichtleiter anpassbar. Dank der optimierten Elektronik überzeugen sie durch ein flimmerfreies Licht sowie einem sehr hohen Lichtstrom. Des Weiteren lässt sich die Helligkeit von 0 - 100% einstellen.

- Lichtstrom bei Lichtleiter 1 m × Ø 9 mm: ca. 730 lm
- Farbtemperatur: 5.700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- LED-Lebensdauer: 50.000 h (L70, Herstellerangabe)
- Lichtleiteranschluss: 15 mm (Standard)
- Leistungsaufnahme: ca. 36 W
- Eingang Netzteil: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Ausgang Netzteil: 15 V DC, 0 - 4 A
- Betriebsspannung: 15 V DC, 0 - 4 A
- Abmessung (L × B × H): 259 mm × 174 mm × 81 mm
- Material: eloxiertes Aluminium
- Farbe: titan und grau
- Gewicht: ca. 3,7 kg

Artikel-Nr.	WL35642
Modell	100-010055
Hersteller	STARLIGHT
Hersteller-Artikel-Nr.	100-010055
GPSR Herstellerdaten	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leuchten- oder Lupentyp	Kaltlichtquelle
Farbtemperatur	5700 °K
Leistung	36 W
Gehäusefarbe	eloxiertes Aluminium
ESD gerecht	nein