Stickstoff-Durchflussregler MNE-A für DDE- DME- und HDE Steuereinheiten



Der Stickstoff-Durchflussregler MNE-A für DDE-, DME- und HDE-Steuereinheiten ist eine präzise Lösung zur Regulierung des Stickstoffflusses in industriellen Anwendungen. Mit einer empfohlenen Fördermenge von 1-2 SLPM gewährleistet dieses Gerät eine optimale Kontrolle und Effizienz. Entwickelt für den Einsatz mit JBC-Steuereinheiten, bietet der MNE-A eine zuverlässige Leistung und einfache Integration in bestehende Systeme. Ideal für Anwender, die Wert auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit legen, unterstützt dieser Durchflussregler eine stabile und konsistente Stickstoffversorgung. Entdecken Sie die Vorteile des MNE-A auf Weidinger.eu.
empfohlene N2 Fördermenge: 1-2 SLPM

Artikel-Nr.	**WL35817**
Modell	MNE-A

Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	MNE-A
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge	140 mm
Breite	55 mm
Höhe	130 mm
Länge mit Verpackung	243 mm
Breite mit Verpackung	115 mm
Höhe mit Verpackung	75 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Druck (max.)	6 Bar
Druck	3 – 5 Bar
Leistung	3 W
Spannung	24 V
Pedalanschluss	P-005
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
Bereich Fördermenge	0,5 – 3 SLPM
Passende Steuereinheit	DDE, DME
Passendes Handstück	T245-NA
ESD gerecht	ja