

Ecotronic ESD Abisolierzange 0.8 - 2.6 mm Ø, 168 mm



- Zum sicheren und schonenden Abisolieren feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern bei Anwendungen, bei denen Schäden durch elektrostatische Aufladung unbedingt zu vermeiden sind
- Sechs voreingestellte Schneidenpaare zum Abmanteln feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 und 2.6mm (10 •20 AWG)
- Zum Abisolieren aller gängigen Leitungsisolierungen geeignet
- Schneiden aus Spezial •Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet
- Integrierter Drahtschneider zum Schneiden weicher Kupferleitungen bis zu 3mm Ø / 8 AWG
- Zangenbacken mit gezahnten Spitzen zum Greifen der Leitungen und Biegen von Schleifen
- Elektrostatisch ableitende Griffe • Ableitwiderstand 10^8
- Zweikomponenten •Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten
- Verriegelungsmechanik zur Arretierung des Schneidenpaars in geschlossener Stellung
- Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden
- Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten
- Gelenk mit stabilem Edelstahl Niet
- Technische Informationen:
- Gesamtlänge: 168 mm
- Stahlstärke: 3 mm
- Kapazitäten: mm: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6, AWG: 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Artikel-Nr. **WL36288**

Modell **T3895**

Products for the electronic industry



Hersteller	C.K
Hersteller-Artikel-Nr.	T3895
Breite	168 mm
Höhe	70 mm
Länge mit Verpackung	2,5 mm
Breite mit Verpackung	220 mm
Höhe mit Verpackung	80 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Gesamtlänge	152 mm
VDE	nein
ESD gerecht	ja
Werkzeuglänge	168 mm
Zangenart	manuelle Abisolierzange