Flachzange mit Schneide (Feinmechanikerzange), 140 mm

Flachzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flache, lange Backen, dünn zulaufend. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Backendicke (T1): 7,0mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 4,5mm - Backenlänge (L3): 35,0mm - Kopfbreite (W3): 12,5mm

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flache, lange Backen, dünn zulaufend
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Artikel-Nr.	**WL36555**
Modell	23 01 140
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	23 01 140
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	140 mm
Breite	52 mm
Höhe	12 mm
Länge mit Verpackung	152 mm
Breite mit Verpackung	81 mm
Höhe mit Verpackung	31 mm

Volumen mit Verpackung	0,386 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	1,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	2,5 mm
Zangenart	Flachzange