WTHA 1, digitale Heißluftstation, 900 W

Eine kompakte, einfach zu bedienende Rework Station. Als erstes Modell im Markt verfügt sie über ein detailliertes LC-Display mit einer selbsterklärenden Benutzerführung für intuitive Bedienbarkeit. Der vorne angebrachte Netzschalter sorgt für einfache Bedienung. Einzigartiges LC-Display mit detailreicher Übersicht aller Funktionen. Regelbare Hintergrundbeleuchtung. Der Power Bar-Graph ermöglicht Ihnen die visuelle Kontrolle über die Leistung von Lötstation auf Lötkolben. Die neue Menütaste sorgt für höchste Anwenderfreundlichkeit und leichtes Navigieren in der Menüstruktur. Die WT 1 / WT 1H sind auf die WTHA 1 stapelbar und gewährleisten somit mehr Fläche am Arbeitsplatz. Bis zu 5 Pre-Sets können vordefiniert werden, bei denen Luftmenge, Temperatur und Zeit individuell eingestellt werden können. Mit dem aktivierten Profilmodus besteht die Möglichkeit diese 5 Einstellungen hintereinander abzuspielen.

- Modernes Bedienkonzept, intuitive Bedienung durch klare Menüführung
- Geringer Platzbedarf dank Stapelbarkeit
- 900 W Heißluftstation für einfache Reparaturarbeiten und Erwärmungsprozesse
- Die Temperatur der Heißluft wird elektronisch geregelt

• Die bürstenlose Turbine sorgt für eine optimale Heißlufteinstellung
• Bis zu 5 programmierbare Voreinstellungen, die automatisch in einem Profil ablaufen können
• Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar
• Versorgungseinheit inkl. Ablage und festinstalliertem Heißluftkolben
• Verriegelungsfunktion
• Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A): 56 dB(A) Abstand 1 m bei max. Luftstrom
• eingebaute Pumpe
• Display: Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
• WT kompatibel
• Fördermenge l/min: 5-60 l / 20°C, 5-110 l / 300°C

Artikel-Nr.	**WL36828**
Modell	WTHA 1
Modelllinie	WTHA 1
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053173399
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Länge	212 mm
Breite	172 mm
Höhe	122 mm
Lieferumfang	1x Heißluftstation WTHA 1 1x Ablage 1x Heißluftkolben 1x TNR 40 Heißluft Runddüse Ø 4 mm 1x Netzstecker 1x Bedienungsanleitung
Länge in Zoll	8,35 in
Breite in Zoll	6,77 in
Höhe in Zoll	4,8 in
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	900 W
Sicherung	T 4A
Spannung	230 V
Luftmenge (max.)	50 l/min

Temperaturbereich °C	50 – 600 °C
Temperaturbereich °F	100 – 1000 °F
Temperaturgenauigkeit °F	± 54 °F
Station (Typ)	Heißluftstation
Enthaltene Heißluftdüsen	TNR 40
Anzahl der Kanäle	1
ESD gerecht	nein