Auflichtstativ mit 2-armiger Beleuchtung

Mit seiner kompakten Bauform und einer Höhe von lediglich 21mm ermöglicht das Auflichtstativ MikstaLED von Zeiss einen ergonomischen und flexiblen Einsatz an fast jedem Arbeitsplatz. Die Edelstahlsäule ist mit 32 mm Durchmesser kompatibel zu gängigen Mikroskopaufnahmen / -Trieben. Zur optimalen Ausleuchtung der Objekte können die beiden selbsttragenden Schwanenhalsarme mit LED-Spot beliebig ausgerichtet werden; beispielsweise für Streiflicht. Die Leuchtkraft eines LED-Spots ist vergleichbar mit einer KL1600LED. Die Spots verfügen außerdem über ein M27 Feingewindegewinde zur Befestigung von Filtern. Die LED-Beleuchtung wird über einen Kippschalter ein- und ausgeschaltet, die Helligkeit mit einem Drehregler eingestellt. Die Stromversorgung erfolgt über ein 12VDC Steckernetzteil. Der Feintrieb lässt sich frei an der 32mm-Säule arretieren und eignet sich mit einem Aufnahmedurchmesser von 76mm für fast alle gängigen Mikroskope. Optional ist dieses Mikroskopstativ auch mit LED-Durchlichteinheit und Opalglasplatte erhältlich.

- Säulenhöhe = 400 mm
- Tischhöhe = 21 mm

• kompakten Bauform
• ermöglicht einen ergonomischen und flexiblen Einsatz an fast jedem Arbeitsplatz
• Edelstahlsäule ist mit 32 mm Durchmesser kompatibel zu gängigen Mikroskopaufnahmen / -Trieben
• selbsttragenden Schwanenhalsarme mit LED-Spot können beliebig ausgerichtet werden; beispielsweise für Streiflicht
• LED-Beleuchtung wird über einen Kippschalter ein- und ausgeschaltet
• Helligkeit kann mit einem Drehregler eingestellt werden
• Stromversorgung erfolgt über ein 12VDC Steckernetzteil
• Feintrieb lässt sich frei an der 32mm-Säule arretieren und eignet sich mit einem Aufnahmedurchmesser von 76mm für fast alle gängigen Mikroskope

Artikel-Nr.	**WL37111**
Modell	MikstaLED L
Hersteller	ZEISS
Hersteller-Artikel-Nr.	55741
Breite	440 mm
Tiefe	360 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Durchmesser	32 mm
Produkttyp	Stativ
Arbeitshöhe	21 mm
Farbtemperatur	6000 °K
ESD gerecht	nein