

ESD Absaugarm System DN75 für Tischmontage, 3 Gelenke, schwarz, 830 mm



Das System DN75 von Alsident ist für viele verschiedene Bereiche einsetzbar, unter anderem für Labore, bei der Lasertechnik, in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie auch für Fachräume in Schulen. Die Rohre haben einen Durchmesser von 75 mm und die empfohlene Luftmenge beträgt 80 m³/h bis 180 m³/h.

- Wartungsfreie O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP® Niete zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Sämtliche Komponenten RoHS konform

Artikel-Nr.	WL37157
Modell	75-3535-1-6
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	75-3535-1-6
GPSR Herstellerdaten	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Material	Rohre aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10µ, Gelenke aus stoßfestem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	Alsident System 75 AS
Anzahl der Gelenke	3
Reichweite	830 mm
Rohrdurchmesser	75 mm
Luftmenge des Absaugarms	80 – 180 m ³ /h
Montageart	Tischmontage
Gelenkfarbe	schwarz
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Reichweite
WL37157	830 mm
WL19793	900 mm
WL27406	1290 mm

