WT 1010, digitale 1-Kanal Lötstation, 95 W



So geht Löten heute
Das detaillierte LC-Display ermöglicht einen nie dagewesenen Überblick aller Funktionen, schnell und einfach zu erreichen über die neue bedienungsfreundliche Menütaste. Der blitzschnelle Austausch des Heizelements während des Betriebs ermöglicht das Arbeiten mit mehreren Spitzen im schnellen Wechsel. Muss eine Spitze ausgetauscht werden, erfolgt dies unabhängig vom Heizelement - was enorme Kosten einspart.

Frontseitiger Netzschalter
Der vorne angebrachte Netzschalter sorgt jederzeit für einfache Bedienung.

Multifunktionales LC-Display
Einzigartiges LC-Display mit detailreicher Übersicht aller Funktionen. Regelbare Hintergrundbeleuchtung. Der Power Bar-Graph ermöglicht Ihnen die visuelle Kontrolle über die momentane Leistung der Lötstation.

Komfortable Menütaste
Die neue Menütaste sorgt für höchste Anwenderfreundlichkeit und leichtes Navigieren in

der Menüstruktur.

Platzsparend
Die WT 1 / WT 1H sind auf die WTHA 1 stapelbar und gewährleisten somit mehr Fläche am Arbeitsplatz.

2-in-1 WSR Ablage
Die Kolbenaufnahme lässt sich um 180° drehen. Der Anwender kann zwischen Nass- und Trockenreinigung wählen.
• WTP 90: Der universelle Hightech-Lötkolben mit Power-Response-Lötspitze.
Lötspitzenfamilie XNT & THM (Spitzen mit großer Masse)
• Verriegelungsfunktion
• Display: LCD / Hintergrundbeleuchtung
• Potentailausgleich
• WT kompatibel

Artikel-Nr.	**WL37223**
Modell	WT 1010 Set
Modelllinie	WT 1
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053436699N
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Länge	149 mm
Breite	138 mm
Höhe	101 mm
Lieferumfang	1x 1-Kanal-Versorgungseinheit WT 1 1x Lötkolben WTP 90 1x Lötspitze XNT A 1x Wechselwerkzeug 1x Sicherheitsablage WSR 200 1x Gummiablage 1x Netzstecker 1x Bedienungsanleitung
Länge in Zoll	5,87 in
Breite in Zoll	5,43 in
Höhe in Zoll	3,98 in
Verkaufseinheit	1 Set

Inhaltseinheit	1 Set
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	95 W
Spannung	230 V
Sicherung	0,5 A
Temperaturbereich °C	50 – 450 °C
Temperaturbereich °F	150 – 850 °F
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Enthaltene Ablage(n)	WSR 200
Enthaltene Lötspitze(n)	XNT A
Enthaltene Steuereinheit	WT 1
Enthaltene(r) Lötkolben	WTP 90
Station (Typ)	Lötstation
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °F
ESD gerecht	ja