Lötstation TMT-2000S-PM, w/SHP-PM 100-240VAC



- Leerlauftemperaturstabilität: +/- 1.1 °C (2 °F)
- Maximale Gehäusetemperatur: 50 °C (122 °F)
- Oberflächenwiderstand: 105 - 109 O/sq
- Spannung Lötspitze zu Masse: <2 mV
- Für die Kalibrierung und Nutzung ist keine Schulung notwendig
- Keine zustätzlichen Kosten für Spulenmontage
- Netzspannung: TMT-2000PS 100-240 VAC, 55W
- Widerstand Lötspitze zu Masse:<2 Ohms DC
- Sicherung: TMT-2000PS 250V 1A “Slo-Blo”
- Max. Leistungsabgabe: 50 Watt
- Ausgangsfrequenz: 470 KHz
- Curie-Wärmetechnologie – Betrieb bei 470 KHz
- ersetzt Metcal MFR-1110 Systeme

Artikel-Nr.	WL37526
Modell	TMT-2000S-PM
Hersteller	THERMALTRONICS
Hersteller-Artikel-Nr.	TMT-2000S-PM
GPSR Herstellerdaten	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Länge	92 mm
Breite	110 mm
Höhe	155 mm
Länge mit Verpackung	240 mm
Breite mit Verpackung	190 mm
Höhe mit Verpackung	180 mm
Länge mit Verpackung in Zoll	9,4 in
Breite mit Verpackung in Zoll	7,5 in
Höhe mit Verpackung in Zoll	7,1 in
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit TMT-2000PS 1x Handstück SHP-PM 1x Ablageständer SHH-4 1x Spitzenentnahme-Pad RMP-1 1x Messingwolle BC-1 1x Reinigungsschwamm SPG-1 1x Verbindungskabel CC-1
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	50 W
Spannung	240 V
Passende Spitzen	P-Serie-Spitzen
Enthaltene Ablage(n)	SHH-4
Enthaltene Steuereinheit	TMT-2000PS
Enthaltenes Handstück	SHP-PM
Station (Typ)	Lötstation
Enthaltenes Zubehör	RMP-1 Schutztuch zur Spitzenentnahme, BC-1 Messinggeflecht, SPG-1 Sulfidfreier Schwamm, CC-1 Anschlusskabel
Umgebungstemperatur (bis)	50 °C

ESD gerecht	ja