

## Entlötpitze D-innen 1,50mm (0,06")

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Entlötpitzen-Serie M
  - Für: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
  - RoHS konform / bleifrei
  - Spitzenart: Entlöten
- ersetzt Metcal Artikel-Nr. STDC-806

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Artikel-Nr.                   | WL37914                            |
| Modell                        | M80DT006                           |
| Hersteller                    | THERMALTRONICS                     |
| Hersteller-Artikel-Nr.        | M80DT006                           |
| Länge mit Verpackung          | 175 mm                             |
| Breite mit Verpackung         | 19 mm                              |
| Höhe mit Verpackung           | 19 mm                              |
| Länge mit Verpackung in Zoll  | 6,9 in                             |
| Breite mit Verpackung in Zoll | 0,7 in                             |
| Höhe mit Verpackung in Zoll   | 0,7 in                             |
| Verkaufseinheit               | 1 Stück                            |
| Inhaltseinheit                | 1 Stück                            |
| Produktsreihe                 | M-Entlötpitzenserie, 420°C - 475°C |
| Temperaturbereich °C          | 420 – 475 °C                       |
| Lötpitze oder Entlötpitze     | Entlötpitze                        |
| Spitzenlänge                  | 13 mm                              |
| Spitzenlänge in Zoll          | 0,51 in                            |
| Spitzenbreite                 | 1,5 mm                             |
| Spitzenbreite in Zoll         | 0,06 in                            |
| Spitzenform                   | konisch                            |
| Spitzenausrichtung            | gerade                             |

Products for the electronic industry



passendes Handstück

DS-GUN-1, MX-DS-1

