

## Lötspitze konisch 0,40mm (0,016")



Die Lötspitze P75C004 konisch 0,40 mm aus der P-Lötspitzenserie von THERMALTRONICS ist ideal für präzise Lötarbeiten an kleinen Bauteilen. Durch ihre gerade, konische Spitze lassen sich Lötstellen exakt bearbeiten, wodurch ein sauberes Lötbild und eine optimale Wärmeübertragung gewährleistet wird.

Die Spitze ist RoHS-konform und bleifrei gefertigt, sodass sie sowohl umweltfreundlich als auch sicher für den professionellen Einsatz ist. Mit einer Spitzenlänge von 10,4 mm und einer Spitzenbreite von 0,4 mm bietet sie eine feine Kontaktfläche für exaktes Arbeiten, ohne benachbarte Bauteile zu beeinträchtigen.

Kompatibel ist die Lötspitze mit den Handstücken SHP-P und SHP-PM und geeignet für Lötstationen der Modelle TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K und MFR-PS2K.

Die gerade 0,40 mm Lötspitze P75C004 von THERMALTRONICS ist die perfekte Wahl für Elektroniker, die präzises Arbeiten an kleinen Lötstellen effizient umsetzen möchten – für professionelle Ergebnisse bei jedem Einsatz.

- Lötspitzenserie P
- für: TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K
- RoHS konform / bleifrei

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL38019                                                                                         |
| Modell                 | P75C004                                                                                         |
| Hersteller             | THERMALTRONICS                                                                                  |
| Hersteller-Artikel-Nr. | P75C004                                                                                         |
| GPSR Herstellerdaten   | Thermaltronics<br>Castle Peak Road. 489491<br>HKG-999077 Sham Shui Po<br>www.thermaltronics.com |
| Länge mit Verpackung   | 174 mm                                                                                          |
| Breite mit Verpackung  | 35 mm                                                                                           |

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Höhe mit Verpackung           | 12 mm                                 |
| Länge mit Verpackung in Zoll  | 6,9 in                                |
| Breite mit Verpackung in Zoll | 1,4 in                                |
| Höhe mit Verpackung in Zoll   | 0,5 in                                |
| Verkaufseinheit               | 1 Stück                               |
| Inhaltseinheit                | 1 Stück                               |
| Inkl. Batterie                | nein                                  |
| Produktserie                  | P-Soldering tip series, 350°C - 398°C |
| Temperaturbereich °C          | 350 – 398 °C                          |
| Lötspitze oder Entlötspitze   | Lötspitze                             |
| Spitzenserie                  | P-Serie                               |
| Spitzenlänge                  | 10,4 mm                               |
| Spitzenlänge in Zoll          | 0,41 in                               |
| Spitzenbreite                 | 0,4 mm                                |
| Spitzenbreite in Zoll         | 0,02 in                               |
| Spitzenform                   | konisch                               |
| Spitzenausrichtung            | gerade                                |
| Passendes Handstück           | SHP-P, SHP-PM                         |
| ESD gerecht                   | nein                                  |