

Dreiarms Drehsperre für den Innenbereich



Dreiarms-Drehsperren von Gunnebo unterstützen dabei, Ihrer EPA einen transparenten und offenen Charakter zu verleihen, ohne dabei die Sicherheit aus dem Auge zu verlieren. Mitarbeiter erhalten z. B. mittels Kartenleser unkompliziert und schnell Zutritt zu den gesicherten Bereichen, während Unbefugten der Zugang verwehrt bleibt.

- Abmessungen Standgehäuse: Gehäuse B = ca. 270 mm, Fuß H = ca. 950 mm, Gehäuse T = ca. 550 mm, Durchgang B = ca. 530 mm
- Abmessungen Sperrholm: L = ca. 480 mm, Durchgang B = ca. 530 mm
- Material: matt geschliffener Edelstahl, die Drehsperre kann mit jedem gängigen Befehlsgeber angesteuert werden
- Stromversorgung: 230Vac 50 Hz oder 115Vac 60 Hz
- Nennleistung 50VA (Standby 5VA bei Normal Off en)
- Betriebstemperatur -5 bis +50 °C (relative Luftfeuchtigkeit 95%, nicht kondensierend)
- IP Schutzklasse / MCBF / MTTR IP 32 / 10 Mio. Zyklen (12 Mio. bei Normal Off en) / weniger als 30 Minuten
- Passage Geschwindigkeit Einsteckkartenleser: 20 Passagen pro Minute

- Durchzugskartenleser: 30 Passagen pro Minute
- Berührungsloser Transponderleser: 40 Passagen pro Minute
- Hinweis: Preis enthält nicht die Installation des Geräts

Artikel-Nr.	WL38841
Modell	SlimStile BA
Hersteller	GUNNEBO
Hersteller-Artikel-Nr.	5003000003
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück