ESD/EMI-Abschirmbeutel DRY-PACK, 254 x 305 mm, 106 µm, 1 Stück



Der ESD/EMI Abschirmbeutel von SafeGuard ist verschweiß- und vakuumierbar und schützt dank der Multi-Layer Verarbeitung die empfindlichen Elektronik-Bauteile vor Feuchtigkeit und weist eine definierte Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Der ESD Beutel ist standardmäßig mit Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol und Lot-Nummer bedruckt.

- Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
- Entspricht MIL-PRF81705D Type 1 Class EIA-583
- Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ
- Verschweißbar, Vakuumierbar
- Standardaufdruck: ESD-/EMI Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
- Typischer Oberflächenwiderstand Rpp = $1x10^{11}$ Ohm
- Entladungszeit 1000V - 100V = <0,02s
- MVTR = ≤0,0003g/100in^2/24h

Artikel-Nr.	**WL38859**

Hersteller	SAFEGUARD
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Breite	254 mm
Höhe	305 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	silber
Folienstärke	106 µm
Eigenschaft Verpackung	abschirmend
Wiederverschließbar	nein
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1	ja
ESD gerecht	ja