

ESD/EMI-Abschirmbeutel, 254 x 305 mm



Der ESD/EMI Abschirmbeutel von SafeGuard ist verschweiß- und vakuumierbar und schützt dank der Multi-Layer Verarbeitung die empfindlichen Elektronik-Bauteile vor Feuchtigkeit und weist eine definierte Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Der ESD Beutel ist standardmäßig mit Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycle-Symbol und Lot-Nummer bedruckt.

- Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
- Entspricht MIL-PRF81705D Type 1 Class EIA-583
- Elektrostatische Abschirmung $< 10 \text{ nJ}$
- Verschweißbar, Vakuumierbar
- Standardaufdruck: ESD-/EMI Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_{pp} = 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
- Entladungszeit $1000\text{V} - 100\text{V} = < 0,02\text{s}$
- MVTR = $\leq 0,0003\text{g}/100\text{in}^2/24\text{h}$

Artikel-Nr.	WL38859
Hersteller	SAFEGUARD
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Breite	254 mm
Höhe	305 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	silber
Inkl. Batterie	nein
Eigenschaft Verpackung	abschirmend
Wiederverschließbar	nein
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD gerecht	ja