# WT 1014, digitale 1-Kanal Lötstation, 95 W

So geht Löten heute
Das detaillierte LC-Display ermöglicht einen nie dagewesenen Überblick aller Funktionen, schnell und einfach zu erreichen über die neue bedienungsfreundliche Menütaste. Der blitzschnelle Austausch des Heizelements während des Betriebs ermöglicht das Arbeiten mit mehreren Spitzen im schnellen Wechsel. Muss eine Spitze ausgetauscht werden, erfolgt dies unabhängig vom Heizelement - was enorme Kosten einspart.

Frontseitiger Netzschalter
Der vorne angebrachte Netzschalter sorgt jederzeit für einfache Bedienung.

Multifunktionales LC-Display
Einzigartiges LC-Display mit detailreicher Übersicht aller Funktionen. Regelbare Hintergrundbeleuchtung. Der Power Bar-Graph ermöglicht Ihnen die visuelle Kontrolle über die momentane Leistung der Lötstation.

Komfortable Menütaste

Die neue Menütaste sorgt für höchste Anwenderfreundlichkeit und leichtes Navigieren in der Menüstruktur.

Platzsparend
Die WT 1 / WT 1H sind auf die WTHA 1 stapelbar und gewährleisten somit mehr Fläche am Arbeitsplatz.

2-in-1 WSR Ablage
Die Kolbenaufnahme lässt sich um 180° drehen. Der Anwender kann zwischen Nass- und Trockenreinigung wählen.
• Verriegelungsfunktion
• Potentialausgleich
• WT kompatibel
• Display: LCD / Hintergrundbeleuchtung

| **Artikel-Nr.** | **WL39986** |
|---|---|
| Modell | WT 1014 Set |
| Modelllinie | WT 1 |
| Hersteller | WELLER |
| Hersteller-Artikel-Nr. | T0053442699N |
| GPSR Herstellerdaten | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller.eu |
| Länge | 149 mm |
| Breite | 138 mm |
| Höhe | 101 mm |
| Lieferumfang | 1x 1-Kanal-Versorgungseinheit WT 1<br>1x Lötkolben WSP 80 Robust<br>1x Lötspitze LT B<br>1x Sicherheitsablage WSR 201<br>1x Gummiablage<br>1x Netzstecker<br>1x Bedienungsanleitung |
| Länge in Zoll | 5,87 in |
| Breite in Zoll | 5,43 in |
| Höhe in Zoll | 3,98 in |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Leistung | 95 W |

| | |
|---|---|
| Nennleistung | 95 W |
| Spannung | 230 V |
| Sicherung | 0,5 A |
| Temperaturbereich °C | 50 – 450 °C |
| Temperaturbereich °F | 150 – 850 °F |
| Temperaturgenauigkeit °F | ±17 °F |
| Stationstyp | Lötstation |
| enthaltene Ablage | WSR 201 |
| enthaltene Lötspitze | LT B |
| enthaltene Steuereinheit | WT 1 |
| enthaltener Lötkolben | WSP 80 Robust |
| Temperaturstabilität °C | ±2 °C |
| Temperaturstabilität °F | ±4 °F |
| ESD gerecht | ja |