

ESD Bodenfliese, grau, 500 x 500 x 7 mm



ohne Erdungspunkt
without earthing point

Beschreibung

- zertifiziert nach ISO90001
- ISO 61340/5
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oberflächenwiderstand der Fliesen liegt zwischen $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² und 3×10^6 Ohm
- Kontaktwiderstand liegt zwischen $3,6 \times 10^5$ Ohm und $9,5 \times 10^5$ Ohm
- feuerhemmend - Klasse Bfl s1
- rutschhemmend
- chemikalienecht
- vermindert Staub und Lärm
- einfache Installation dank ineinandergreifender Fugen - Click-and-Use-Installation
- Isolierung des Boden gegen Kälte und Feuchtigkeit

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL40013
Hersteller	ECOTILE
Hersteller-Artikel-Nr.	E500/7/ESD
Modell	ecotile Flooring
Abmessungen (LxBxH)	500 mm x 500 mm x 7 mm
Verkaufseinheit	VPE
Inhaltseinheit	4 Stück
Herstellerfarbangabe	grau

Products for the electronic industry



Art Belag

Bodenfliese

Ecken

abgerundet

