

ESD/EMI-Abschirmbeutel, 254 x 254 mm



Der ESD/EMI Abschirmbeutel von SafeGuard ist verschweiß- und vakuumierbar und schützt dank der Multi-Layer Verarbeitung die empfindlichen Elektronik-Bauteile vor Feuchtigkeit und weist eine definierte Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Der ESD Beutel ist standardmäßig mit Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycle-Symbol und Lot-Nummer bedruckt.

- Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
- Entspricht MIL-PRF81705D Type 1 Class EIA-583
- Elektrostatische Abschirmung $< 10 \text{ nJ}$
- Verschweißbar, Vakuumierbar
- Standardaufdruck: ESD-/EMI Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_{pp} = 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
- Entladungszeit $1000\text{V} - 100\text{V} = < 0,02\text{s}$
- $MVTR = \leq 0,0003\text{g}/100\text{in}^2/24\text{h}$

Artikel-Nr.	WL40014
Hersteller	SAFEGUARD
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Breite	254 mm
Höhe	254 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	silber
Eigenschaft Verpackung	abschirmend
Wiederverschließbar	nein
ESD gerecht	ja

