

KFM ESD LED Lupenleuchte, 5 dpt., 2,25x, schwarz



Diese hochentwickelte Lupenleuchte von Vision Luxo für industrielle Anwendungen verfügt über eine robuste Ganzmetall-Konstruktion in elegantem Design, einen flexiblen Arm und eine hervorragende Lichtleistung. Sie eignet sich für alle industriellen Zwecke und professionellen Anwendungen. Die Lupenleuchte KFM LED ESD verfügt über eine robuste Ganzmetall-Konstruktion im eleganten Design, einem flexiblen Arm und einer hervorragenden Lichtleistung. Sie eignet sich für alle industriellen Zwecke und professionellen Anwendungen. Die Leuchte KFM LED ESD wurde speziell für die Elektronikindustrie entworfen, um statische Ladungen auf eine kontrollierte Weise abzuleiten. Die hohe Flexibilität zwischen dem Leuchtenkopf und dem Arm gestattet eine einfache und präzise Positionierung. Die Qualität der LED-Beleuchtung ermöglicht eine nahezu schattenfreie Vergrößerung und ausgezeichnete Farbwiedergabe. Die Lupenleuchte KFM LED mit runder Glaslinse eignet sich ausgezeichnet für Präzisionsarbeiten, einschließlich: elektronische Nacharbeit, Entgraten, Probenvorbereitung, Präparierung, Montage und Manipulation.

- Farbwiedergabe: CRI>80

- Lumen/Watt: 82
- Spannung (V) 100
- Max. Spannung (V) 240
- Frequenz (Hz) 50
- Max. Frequenz (Hz) 60

[<https://www.youtube.com/watch?v=NvUYEslC79o>Mehr Informationen erhalten Sie hier]

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | WL40019 |
| Modell | KFM LED T105 |
| Hersteller | VISIONLUXO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | KFL026050 |
| GPSR Herstellerdaten | VISION LUXO Anton-Pendele-Straße 3 DE-82275 Emmering www.visioneng.de |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Dioptrien | 5 dpt |
| Leuchten- oder Lupentyp | Lupenleuchte |
| Leuchtlichtstrom | 900 lm |
| Armlänge | 1050 mm |
| Brennweite | 200 mm |
| Farbtemperatur | 4000 °K |
| Leistung | 11 W |
| Vergrößerung | 225x |
| Befestigung | Tischklemme |
| Gehäusefarbe | Stahlarm, Aluminiumkopf, weiß |
| Länge Kabel | 2 m |
| Leuchtmittel | 2x halbrunde LED-Module mit je 9W/3000 lux |
| Schutzart | 20 IP |
| ESD gerecht | ja |