

ESD Bodenfliese, grau, 500 x 500 x 7 mm, 1 Stück, mit Erdungspunkt



Hinweis: Bitte beachten Sie die Verlegeanweisung für Bodenfliesen von ecotile. Diese ist unter "Dokumente" > "Technisches Datenblatt herunterladen" verfügbar.

- mit Erdungspunkt (1 Stück)
- zertifiziert nach ISO90001
- ISO 61340/5
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oberflächenwiderstand der Fliesen liegt zwischen $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² und 3×10^6 Ohm
- Ableitwiderstand liegt zwischen $3,6 \times 10^5$ Ohm und $9,5 \times 10^5$ Ohm
- feuerhemmend - Klasse Bfl s1
- rutschhemmend
- chemikalienecht
- vermindert Staub und Lärm
- einfache Installation dank ineinandergreifender Fugen - Click-and-Use-Installation

- Isolierung des Boden gegen Kälte und Feuchtigkeit

Artikel-Nr.	WL40024
Modell	ecotile Flooring
Hersteller	ECOTILE
Länge	500 mm
Breite	500 mm
Höhe	7 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	hellgrau
Herstellerefarbangabe	grau
Farbe	grau
Beschaffenheit Oberfläche	hart
Stärke	7 mm
Art Belag	Bodenfliese
Ecken	abgerundet
ESD gerecht	ja