

## LED Flächenleuchte 0,5A, 24 W, 300mm mit Lichtsteuerung



- Lichtfarbe kalt bis warmweiß
- extrem flaches Gehäuse
- Punkt-Prismatik: erzeugt blendfreies, flächiges Licht wodurch die Leuchtdichte reduziert wird und mehrfache Schattenbildung auf der Arbeitsfläche verhindert wird
- Lichtsteuerung am Kopf
- stufenlos dimmbar von 0-100%
- Farbtemperatur stufenlos einstellbar von 3.500 - 6.500K
- bis zu 3 Farbeinstellungen können abgespeichert werden
- Möglichkeit des Verstellens der Farbeinstellung kann gesperrt werden
  - wird an Profile oder Wände montiert und beleuchtet den Arbeitsplatz aus einem größeren Abstand
- M8-Flanschstecker
- Abm.: 303 x 197 x 15 mm
- Nennstrom: 500mA
- Nennleistung: 24W
- Nennspannung: 48 VDC
- Schutzart front- und rückseitig: IP 20
- Streuwinkel: ca. 60°
- Temperaturbereich: -10°C-bis +40°C

- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA/PC
- für die Inbetriebnahme notwendiges Zubehör: Leitung WL40709 - Nr. 8705413, Netzteil WL40706 - Nr. 8705401

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>      | <b>WL40701</b> |
| Modell                  | PL151x3        |
| Hersteller              | TSL-ESCHA      |
| Hersteller-Artikel-Nr.  | 8705396        |
| Verkaufseinheit         | 1 Stück        |
| Inhaltseinheit          | 1 Stück        |
| Leuchten- oder Lupentyp | Flächenleuchte |
| Dimmbar                 | ja             |
| Leistung                | 24 W           |
| Befestigung             | Wandmontage    |
| Gehäusefarbe            | silber         |
| Schutzklasse            | 20             |
| ESD gerecht             | nein           |