LED Flächenleuchte, 1,5A, 72W, 800mm, mit Lichtsteuerung

• Lichtfarbe kalt bis warmweiß
• extrem flaches Gehäuse
• Punkt-Prismatik: erzeugt blendfreies, flächiges Licht wodurch die Leuchtdichte reduziert wird und mehrfache Schattenbildung auf der Arbeitsfläche verhindert wird
• Lichtsteuerung am Kopf
• stufenlos dimmbar von 0-100%
• Farbtemperatur stufenlos einstellbar von 3.500 - 6.500K
• bis zu 3 Farbeinstellungen können abgespeichert werden
• Möglichkeit des Verstellens der Farbeinstellung kan gesperrt werden
• wird an Profile oder Wände montiert und beleuchtet den Arbeitsplatz aus einem größeren Abstand
• M8-Flanschstecker
• Abm.: 825 x 198 x 31 mm
• Nennstrom: 1450mA
• Nennleistung: 72W
• Betriebsspannung: 48 V
• Schutzart front- und rückseitig: IP 20
• Streuwinkel: ca. 60°
• Temperaturbereich: -10°C-bis +40°C
• Gehäuse: Aluminium
• Abbdeckung: PMMA/PC
• für die Inbetriebnahme notwendiges Zubehör: Leitung WL40709 - Nr. 8705413 und Netzteil WL40708 - Nr. 8705410

Artikel-Nr.	**WL40703**
Modell	PL151x8
Hersteller	TSL-ESCHA
Hersteller-Artikel-Nr.	8705398
GPSR Herstellerdaten	TSL-ESCHA GmbH Elberfelder Straße 1 DE-58553 Halver www.tsl-escha.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leuchten- oder Lupentyp	Flächenleuchte

Dimmbar	ja
Leistung	72 W
Befestigung	Wandmontage
Gehäusefarbe	silber
Schutzklasse	20
ESD gerecht	nein