

LED Flächenleuchte, 1,5A, 72W, 800mm, mit Lichtsteuerung



- Lichtfarbe kalt bis warmweiß
- extrem flaches Gehäuse
- Punkt-Prismatik: erzeugt blendfreies, flächiges Licht wodurch die Leuchtdichte reduziert wird und mehrfache Schattenbildung auf der Arbeitsfläche verhindert wird
- Lichtsteuerung am Kopf
- stufenlos dimmbar von 0-100%
- Farbtemperatur stufenlos einstellbar von 3.500 - 6.500K
- bis zu 3 Farbeinstellungen können abgespeichert werden
- Möglichkeit des Verstellens der Farbeinstellung kann gesperrt werden
 - wird an Profile oder Wände montiert und beleuchtet den Arbeitsplatz aus einem größeren Abstand
- M8-Flanschstecker
- Abm.: 825 x 198 x 31 mm
- Nennstrom: 1450mA
- Nennleistung: 72W
- Betriebsspannung: 48 V
- Schutzart front- und rückseitig: IP 20
- Streuwinkel: ca. 60°
- Temperaturbereich: -10°C-bis +40°C

- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA/PC
- für die Inbetriebnahme notwendiges Zubehör: Leitung WL40709 - Nr. 8705413 und Netzteil WL40708 - Nr. 8705410

Artikel-Nr.	WL40703
Modell	PL151x8
Hersteller	TSL-ESCHA
Hersteller-Artikel-Nr.	8705398
GPSR Herstellerdaten	TSL-ESCHA GmbH Elberfelder Straße 1 DE-58553 Halver www.tsl-escha.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Leuchten- oder Lupentyp	Flächenleuchte
Dimmbar	ja
Leistung	72 W
Befestigung	Wandmontage
Gehäusefarbe	silber
Schutzklasse	20
ESD gerecht	nein