

## LED-Flächenleuchte 0,5A, mit Gelenkarm, 24W, 300mm mit Lichtsteuerung, diffus

---



- PL151x3, mit Gelenkarm
- Lichtfarbe kalt bis warmweiß
- Diffusor zur gleichmäßigen Verteilung des Lichtes
- Punkt-Prismatik: erzeugt blendfreies, flächiges Licht wodurch die Leuchtdichte reduziert wird und mehrfache Schattenbildung auf der Arbeitsfläche verhindert wird
- Lichtsteuerung am Kopf
- stufenlos dimmbar von 0-100%
- Farbtemperatur stufenlos einstellbar von 3.500 - 6.500K
- bis zu 3 Farbeinstellungen können abgespeichert werden
- Möglichkeit des Verstellens der Farbeinstellung kan gesperrt werden
- Zur Tischmontage mit Gelenkarm für den variablen Abstand
- M8-Flanschstecker
- Abm. Leuchtkörper: 303 x 197 x 15 mm

- Nennstrom: 500mA
- Nennleistung: 24W
- Nennspannung: 48 VDC
- Schutzart front- und rückseitig: IP 20
- Streuwinkel: diffus
- Temperaturbereich: -10°C-bis +40°C
- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA/PC
- Lieferung ohne Tischbefestigung, für die Inbetriebnahme ist eine Tischbefestigung und das Netzteil WL40706 Nr. 8705401 notwendig (siehe Zubehör)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.</b>      | <b>WL40704</b>   |
| Modell                  | PL151x3  |
| Hersteller              | TSL-ESCHA  |
| Hersteller-Artikel-Nr.  | 8705234  |
| GPSR Herstellerdaten    | TSL-ESCHA GmbH<br>Elberfelder Straße 1<br>DE-58553 Halver<br>www.tsl-escha.com |
| Verkaufseinheit         | 1 Stück  |
| Inhaltseinheit          | 1 Stück  |
| Inkl. Batterie          | nein   |
| Lichtquelle             | LED  |
| Leuchten- oder Lupentyp | Flächenleuchte   |
| Anzahl der LEDs         | 52   |
| Dimmbar                 | ja   |
| Leistung                | 24 W   |
| Befestigung             | Tischmontage   |
| Gehäusefarbe            | silber   |
| Schutzklasse            | 20   |
| ESD gerecht             | nein   |