

Mini Hochdruckreiniger



Mini Hochdruckreiniger

- effektive Reinigung von hartnäckigen Verunreinigungen durch "Scheuermilch strahlen"
- Im eingebauten, voll schwenkbaren Tank kann Gemisch aus herkömmlicher Scheuermilch und Wasser im Verhältnis von ca. 1/2 bis 1/5 verarbeitet werden
- staubfreie Säuberung

Technische Daten:

- Flüssigkeitsverbrauch: ca 110 ml/min bei 5 Bar
- Viskositätsbereich: 1 - 300 mm/sek. bei 20° C
- Betriebsdruck: 2 - 8 Bar
- Tank: 350 ml integriert, austauschbar
- Luftverbrauch: ca. 70L/min bei 6 Bar
- Schallpegel: ca. 85 dB
- Rohrdurchmesser: 7 mm
- Rohrlänge: 60 mm
- Druckanschluss: 1/2 Zoll-7,2

Products for the electronic industry



- Drucksteuerung am Gerät integriert
- Strahlbreite: von ca. 1,5 mm bis 3mm einstellbar
- Sprühwinkel: ca 15° - 20°

Artikel-Nr.	WL41058
Modell	LicoJet Rubber
Hersteller	LICO-TEC
Hersteller-Artikel-Nr.	200102
GPSR Herstellerdaten	Lico-Tec GmbH Lehmhäuserstr. 20 DE-94424 Arnstorf www.lico-tec.de
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein