Kombizange, verchromt, 140 mm

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 9,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 10,0mm^2

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Artikel-Nr.	**WL41634**
Modell	03 05 140
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	03 05 140
Länge	150 mm
Breite	57 mm
Höhe	18 mm
Länge mit Verpackung	228 mm
Breite mit Verpackung	79 mm
Höhe mit Verpackung	49 mm

Volumen mit Verpackung	0,799 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	140 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	10 mm^2
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	9 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,8 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	2,8 mm
Zangenart	Kombizange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL41634	**140 mm**
WL23710	160 mm
WL23711	180 mm
WL61290	200 mm