# Gestängeleuchte ROCIA.focus, RFJ 600/850/S - 40° Flood

Wartungsfreie LED-Technologie. Starke High Power LEDs für maximales Licht. Mit breit abstrahlender Lichtcharakteristik. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Viton-Dichtung für eine hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Exakt einstellbarer Gelenkkopf. Direkter Anschluss an Maschinenspannung.

- Direkter Anschluss an Maschinenspannung
- ohne Betriebsgerät
- Anschlusswerte: 12-28 V; AC und 12-40 V; DC
- Leuchtenlichtstrom: ca. 600 lm
- Leuchtenlichtausbeute: ca. 75lm/W
- Lichtverteilung: direkt, breitstrahlend
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbwiedergabe (Ra): >80
- Entblendung: Optik
- Technik: schaltbar

- Bedienung: extern
- Lampenabdeckung: Glasblende
- Gelenkentlastung: Friktion
- Netzanschlussleitung: ca. 3,7 m, mit freien Litzen-/Leitungsenden
- Befestigung: Anschraubflansch; Sockel, Magnetfuß (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)
- Zubehör: Vorschaltgerät
- Besonderheit: Flood mit 40°-Abstrahlwinkel
- Em: 5088 lx, Emax: 30053 lx, Emin: 682 lx (Messabstand 50 cm)

| **Artikel-Nr.** | **WL42263** |
|---|---|
| Modell | ROCIA.focus |
| Hersteller | WALDMANN |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 113185000-00680293 |
| Länge | 350 mm |
| Breite | 200 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Leuchten- oder Lupentyp | Gelenkkopfleuchte |
| Leuchtlichtstrom | 600 lm |
| Anschlusswerte | 12-28 V; AC und 12-40 V; DC |
| Dimmbar | nein |
| Farbtemperatur | 5000 °K |
| Leistung | 8 W |
| Bestückung | LED Energieeffizienzklasse A+ |
| Befestigung | Standfuß, Tischmontage, Wandmontage |
| Gehäusefarbe | Aluminium, eloxiert, schwarz |
| Schutzklasse | 3 |
| Schutzart | 67 IP |
| ESD gerecht | nein |