

Crimpzange für Westernstecker, brüniert, RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm, 200 mm



Crimpzange für Westernstecker Verbesserter Öffnungsmechanismus, optimiertes Design, weniger Gewicht. Verpresst 4-, 6- und 8-polige Westernstecker. zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel. Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Für Westernstecker Typ RJ 10 (7,65 mm breit), RJ 11/12 (9,65 mm breit) und RJ 45 (11,68 mm breit). Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge. Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen. Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel. - Kapazität: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm - Anzahl der Nester: 3 - Anwendungsbereich: Westernstecker

- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Für Westernstecker Typ RJ 10 (7,65 mm breit), RJ 11/12 (9,65 mm breit) und RJ 45 (11,68 mm breit)
- Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen
- Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel

Artikel-Nr.	WL42664
Modell	97 51 12
Hersteller	KNIPEX

Hersteller-Artikel-Nr.	97 51 12
Länge	205 mm
Breite	63 mm
Höhe	18 mm
Länge mit Verpackung	237 mm
Breite mit Verpackung	67 mm
Höhe mit Verpackung	35 mm
Volumen mit Verpackung	0,535 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	nein
Anwendung Crimp	Westernstecker
Anzahl Crimpnester	3
Zange	brüniert
Crimpprofil	Western-Crimp;Western-Crimp
Werkzeuglänge	200 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kapazität	Crimpkazität: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Zangenart	automatische Crimpzange